品　質　規　格　書

製造会社名　　ナイカイ塩業株式会社

商　品　名	ナクルＵＭ－４５		適用される公的規格名
化　学　式 (構　造　式)	塩化ナトリウム(ＮａＣｌ)		塩　事　業　法 その他(　　)
項　　目	保　証　規　格	試　験　方　法	備　　考
NaCl 含量	99.0% 以上	塩試験方法	
乾燥減量	0.15% 以下	〃	140℃×90 分
カルシウム	0.048% 以下	〃	キレート滴定法(EDTA)
マグネシウム	0.030% 以下	〃	キレート滴定法(EDTA)
カリウム	0.25% 以下	〃	フレーム光度法
ヒ素(As_2O_3)	0.2mg/kg 以下	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀法	＊
重金属(Pb)	5mg/kg 以下	硫化ﾅﾄﾘｳﾑ比濁法	＊
一般生菌数	300 以下/g	標準平板培養法	＊
耐熱性菌数	300 以下/g	100℃×10 分標準平板培養法	＊
真菌類	10 以下/g	ﾎﾟﾃﾄﾃﾞｷｽﾄﾛｰｽ培地法	＊
大腸菌群	陰性/2.22g	BGLB 培地法	＊
サルモネラ	陰性/25g	増菌培養法	＊
黄色ブドウ球菌	陰性/0.02g	塗抹平板法	＊
粒度分布 50%径(平均粒径)	30～60μm	ﾚｰｻﾞｰ回折式粒度測定	無水エタノールを使用した湿式測定 ＊ヒ素、重金属、微生物関係は２回／年の公的機関の検査による。
製　造　工　場　名	岡山県玉野市胸上２７２１番地　　ナイカイ塩業株式会社		
出　荷　場　所	同　　上		